BLA TEM PINTURAS
Evolución Constante
Fichas Técnicas
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

# BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO INTERIORES

## DESCRIPCION

Producto en polvo para preparar con agua, desarrollado para enlucir y rellenar grietas, defectos, etc en todo tipo de superficies de albañilería en interiores.

## PROPIEDADES

De suave aplicación y extendido siendo fácilmente lijable.

## APLICACIONES

Para enlucir o tapar desperfectos sobre cualquier superficie normal de obra (yeso, cemento, etc..) en interiores.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: polvo blanco micronizado.
Adherencia: buena.
Relación de mezcla con agua: 1 Kg con 450-500 ml de agua.
Secado : 2 - 5 horas según grosor.
Aplicación: suave.
Lijabilidad: fácil.
Tiempo útil de la mezcla con el agua: una jornada de trabajo.
Tiempo de lijado: 2 - 6 horas.
Estabilidad del envase: mas de un año en envase original cerrado.
Utensilios. limpieza con agua.
No inflamable .

## PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie ha de estar limpia de manchas, partes sueltas, etc.

## MODO DE EMPLEO

Una vez mezclada con agua, se extiende a llana o espátula.

## RECOMENDACIONES

No aplicar con excesiva humedad ambiental (superior a 70 - 80 %).
No aplicar sobre superficies mojadas, heladas o recalentadas.

No aplicar con temperaturas inferiores los 5ºC.

## PRESENTACION

En envase de : 1 Kg, 5 Kg y 15 Kg.

## ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 14/02/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.